

Raderdoll !

Kölsche Tön

!!! Bühnenanweisung Raderdoll !!!

- 1.) Wir benötigen folgende Anschlüsse am Bühnenrand: 1x 16A Schuko (getrennter Kreislauf), 2x XLR female Verbindung zum FOH.
- 2.) Sämtliche Bühnen-Lautsprecher (ausgenommen Front-PA) sind zu deaktivieren.
- 3.) Alle Geräte, die in den Funkfrequenzbereichen 606-630 MHz, 823-832 MHz, sowie 863-865 MHz senden, sind zu deaktivieren.
- 4.) Bei Ankunft der Techniker der Gruppe Raderdoll sollte eine Person, die mit den örtlichen technischen und elektrischen Gegebenheiten vertraut ist, sowie ein Techniker des ausführenden veranstaltungstechnischen Dienstleisters zur Verfügung stehen. Den Technikern der Gruppe Raderdoll ist uneingeschränkter Zugriff auf den FOH-Systemcontroller zu gewähren.
- 5.) Die Bühnengröße sollte mindestens B:6m x T:4m betragen. Für unseren Techniker ist vorne rechts am Bühnenrand ein Platz von min. 1,5m x 1,5m freizuhalten. Ein möglichst barrierefreier Zugang zur Bühne von mindestens 1,5m Breite muss gewährleistet sein.
- 6.) Es ist durch den Veranstalter sicherzustellen das die Zufahrt zum Saal-/Zelteingang nicht versperrt ist.